



Eloflex Modell K - En innovativ hopfällbar elektrisk rullstol för barn och ungdomar mellan 7-15 år

Modell K är liten, lätt och har samma eleganta design som de andra Eloflex-modellerna. De stora, luftfyllda bakhjulen ger bra rörlighet på olika underlag och man kommer lätt över små hinder på skolgården. Svänggraden är liten och precisionen hög. Den är enkel att köra, vilket gör att små barn (från 7 år) också kan ta sig runt på egen hand. Elrullstolen Eloflex K fungerar lika bra inomhus som utomhus.

Modell K är optimalt justerbar vilket innebär att den kan användas under många år.



JUSTERBAR

Modell K har individuell anpassning:

Justerbara armstöd både i höjd och längd.

Justerbar sitsbredd med upp till 8 cm.

Motordriven justerbar sitshöjd med 5 cm.



KRAFTIGA MOTORER

Modell K är tillverkad av moderna material och avancerad teknik.

Utrustad med borstlösa kraftfulla motorer med dubbla litiumbatterier som standard och en räckvidd på upp till 30 km (vilket motsvarar ca 5 timmars körning).



HOPFÄLLBAR

Modell K är hopfällbar och har låg vikt (29 kg inkl batterier) för enkel hantering.

Fälls ihop på några få sekunder.

SPECIFIKATIONER

ELOFLEX Modell K

29

VIKT
(kg)

30

RÄCKVIDD
(km)

42-47

SITTHÖJD
(cm)

90

**MAXIMAL
BRUKARVIKT**
(kg)

250

EFFEKT
(Watt)

VIKT	29 kg (inkl batterier)
HASTIGHET	6,5 km/h
RÄCKVIDD	30 km per laddning
KÖRTID	5 timmar per laddning
MOTOR	2 x borstlös högeffektsmotor
BATTERI	2 x Litium ION 10 AH / 24 V
BATTERIVIKT	2 x 1,6 kg
LADNINGSTID	3 timmar
EFFEKT	2 x 250 Watt
VÄNDRADIE	78 cm
MAX LUTNING	9 grader

HJUL	8" fram (gel) / 12" bak (luft)
SITTHÖJD	42-47 cm
SITTBREDD	36-44 cm
SITTDJUP	36 cm
BRUKARVIKT	Max 90 kg
JOYSTICK	Höger, vänster eller på ryggstöd
DYNA	Löstagbar, avtagbart fodral
RYGGSTÖD	Justerbar vinkel (2-22 grader)
MÅTT	89 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)
MÅTT HOPFÄLLD	75 cm (H) x 55 cm (B) x 36 cm (D)
GARANTI	2 år



BATTERIFORDON AB

Showroom: Blåsebergavägen 70, 218 45 MALMÖ (OBS, tidsbokning)
Tel: 0705-58 28 10 ● info@batterifordon.se ● www.batterifordon.se